

®



KIILTO

SPADÁ POD
EN 71-3
KLASIFIKACI

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

*RYCHLÁ METODA
PŘÍROZENÝ VZHLED!*



Kiilto Parquet Oil PRŮVODCE

Směs rostlinných olejů na parkety a dřevěné podlahy. Určen k nátěru a impregnaci parket a dřevěných podlah.

PŘÍPRAVA POVRCHU - BROUŠENÍ

Řádně obruste podlahu včetně okrajů a rohů. Vyplňte mezery (to je důležité zejména pokud se bude podlaha později lakovat). Před nanášením oleje se ujistěte, že je podlaha řádně obroušena a není pokryta prachem.



METODY NANÁŠENÍ

APLIKACE KOVOVOU STĚRKOU

- 1 Před použitím olej řádně promíchejte. Naneste na podlahu jen takové množství oleje, které zvládnete zpracovat. Nanášejte olej v rovnoměrné, tenké vrstvě a to kovovou nebo gumovou stěrkou. Olej může být najednou aplikován na plochy o rozměru max. ca 20 m².



2

Čerstvě nanesenou vrstvu oleje uhladíte strojem s červenou nebo jinou deskou. Pokud byla podlaha ošetřena na několika menších plochách, ujistěte se, že je vrstva oleje všude stejná.



3

Po uhlazení utřete podlahu ručníkem nebo podobným materiálem. Před dalším nanášením nechte podlahu schnout cca 15 až 30 minut (podle potřeby).



4

Opakujte nátěr podle pokynů. Nepoužívejte příliš mnoho oleje. Větší množství oleje můžete odstranit pomocí stroje na čištění s černou deskou. Pokud již nebudete podlahu dále natírat, může být ošetřena strojem na čištění s bílou deskou. Po podlaze je možné zlehka chodit po 24 hodinách a konečné pevnosti nátěr dosahuje po 2 až 3 dnech.

Aplikační metody

Kiilto Parquet Oil může být aplikován dvěma různými metodami, které se liší od těch dříve popisovaných: můžete nanést dva nátěry pomocí kovové stěrky bez obrušování nebo nanést olej válečkem.

APLIKACE KOVOVOU ŠPACHTLÍ, VARIANTA 2

- 1 nátěr kovovou stěrkou
- 2 1 nátěr kovovou stěrkou (mokrý na mokrý)
- 3 Nechte schnout 5 až 15 minut
- 4 Červená deska
- 5 Ručník
- 6 Podle potřeby uhladte bílou deskou

VARIANTA S VÁLEČKEM

- 1 nátěr s válečkem (váleček mahair, krátký vlas)
- 2 Nechte schnout 30 až 60 minut
- 3 Červená deska s ručníkem nebo pouze ručník
- 4 Podle potřeby uhladte bílou deskou

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH S KIILTO CARE OIL

- 1 Umyjte řádně podlahu s Kiilto Parquet Cleaner Easy nebo Parquet Cleaner Pro.
- 2 Natřete tenkou vrstvu Kiilto Care Oil kovovou stěrkou nebo strojem na čištění s červenou deskou.
- 3 Uhladte povrch čistícím strojem s červenou nebo bílou deskou.
- 4 Odstraňte přebytečný oblej čistícím strojem nebo hadrem.



Poznámka! Kiilto Parquet Care Oil může být použit s přírodním nebo tónovaným Kiilto Parquet Oil.

LAKOVÁNÍ NATŘENÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

- Před lakováním nově natřené podlahy vyčkejte alespoň 6, nejlépe však 24 hodin. Natřený povrch musí být absolutně čistý než na něj nanese lak.



- Na savé typy dřeva jako například borovice doporučujeme dva nátěry olejem. Na tvrdé typy dřeva jako například dub postačí jeden nátěr.
- Všechny laky Kiilto jsou vhodné pro nátěr naolejovaných dřevěných podlah. Vezměte na vědomí, že lak může ztmavit barvu podlahy, v závislosti na použitém oleji, typu dřeva a lesklosti laku.
- Válečkem naneste 1 až 2 nátěry laku (např. **Topaz** nebo **Opal**). Pokud používáte **Aku De Luxe** nebo **Kalle Pro**, doporučujeme 2 vrstvy laku. Na porézní typy dřeva můžete první nátěr nanést nerezovou štětkou. Vyhněte se tak hrubému povrchu Podle potřeby můžete povrch obrousit mezi nanášením vrstev laku. Po nalakované podlaze lze zlehka chodit po 24 hodinách a finální tvrdosti dosáhne asi po týdnu, v závislosti na celkových podmínkách a množství naneseného laku.

Kiilto Parquet Oil

Kiilto Parquet Oil je klasifikováno M1. Jde o směs rostlinných olejů na parkety a dřevěné podlahy. Je určen k nátěru a impregnaci parket a dřevěných podlah v domácnostech a veřejných prostorách. Naolejovaná podlaha může být natřena parketovým lakem Kiilto.

- Excelentní odolnost proti opotřebení, vodě a chemikáliím
- Krátká doba schnutí - urychluje práci
- Malý zápach
- Nízké VOC emise < 4%
- Vysoký podíl pevných částic > 95% zajišťuje dobré vyplnění
- Po použití není podlaha kluzká

Nástroje

- plechová stěrka, gumový váleček nebo váleček s krátkým vlasem
- vysavač
- červená (bílá) deska
- osuška


Po použití navlhčete a uzavřete podložku a osušku v kovové nádobě, nebo pečlivě vymyjte ředidlem protože hrozí samovznícení.

il

Barvy mohou být smíchány.
Dostupné v mnoha barvách:




Přírodní




Slonovinová



Stříbrná šedá



Hnědá mocca




Spadá pod

EN 71-3

Klasifikaci

Antická černá



Nátěr ve dvou vrstvách

Přibližně 40m²/l, podle savosti povrchu

Například: plechová stěrka, dubové parkety,
přibližně 80 m²/2.5 l

Velikosti balení: Parquet Oil 2.5 l kovová
nádooba a Parquet Care Oil 1 l plastová lahev



ČIŠTĚNÍ NAOLEJOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

K údržbě naolejovaných podlah
doporučujeme **Kiilto Parquet Cleaner**
nebo **Kiilto Parquet Cleaner Pro**.

www.kiilto.com www.adhest.eu