

# KESTOMELT TAVNÁ LEPIDLA

PRODUKT	KLASIFIKACE	APLIKACE	ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI	BÁZE	VISKOZITA
<b>Kestomelt S 105</b>		Lepení hran	Patrony- Vhodné pro HOLZ HER	EVAC	85 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 185</b>		ELepení hran	Nanášení válečkem	EVAC	68 000 mPas / +180 °C
<b>Kestomelt S 208</b>		Lepení hran	Nanášení válečkem	EVAC	45 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 211</b>		Lepení hran	Nanášení válečkem	EVAC	95 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 212</b>		Lepení hran	Nanášení válečkem	EVAC	50 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 215</b>		Lepení hran	BAZ - olepovačky	EVAC	115 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 222</b>		Lepení hran	Nanášení válečkem	EVAC	115 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt S 310</b>		Lepení hran	Nanášení tryskou	EVAC	54 000 mPas / +200 °C
<b>Kestomelt PS 300</b>		Profilové olepování	Nanášení válečkem i tryskou	EVAC	6 500 mPas / +180 °C